

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati;
manufatti tecnici di materie tessili

Tessuti

costituiti da nappe di filati di filamenti di poliestere parallelizzati e non intrecciati, sovrapposti ad angolo retto e immersi in un bagno liquido di poli(cloruro di vinile) il quale fissa i fili tra di loro nei punti d'intersezione. Dopo essiccazione, ai punti d'incrocio restano visibili ad occhio nudo alcune gocce appiattite di policloruro di vinile. 615.14.1987.3

5903.1000

Tessuto ricoperto d'alluminio

costituito da un tessuto di filati di filamenti di 100 % poliestere ricoperto su una faccia di uno strato fine di alluminio visibile ad occhio nudo, ottenuto mediante vaporizzazione sotto vuoto di alluminio fuso.

Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 6 a) del capitolo 59). 615.41.1994.3

5907.0000

Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori

costituiti da due strisce in tessuto di poliammidi sovrapposte, con intercalazione di una o più strisce di materiale da intreccio tessuto piatto e che funge d'armatura di rinforzo; i vari elementi che compongono la cinghia sono riuniti mediante pressione a caldo con l'ausilio di un adesivo:

- 1) Aventi 3 mm e più di spessore.
- 2) Aventi meno di 3 mm di spessore: presentati ad anello chiuso (senza fine) muniti di sistemi di attacco (griffe, ecc.).

Vedi anche decisioni "Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori", voce 5911.1000.

615.16.1987.3

5910.0000

Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori

costituiti da due strisce in tessuto di poliammidi sovrapposte, con intercalazione di una o più strisce di materiale da intreccio tessuto piatto e che funge d'armatura di rinforzo; i vari elementi che compongono la cinghia sono riuniti mediante pressione a caldo con l'ausilio di un adesivo: aventi meno di 3 mm di spessore: di lunghezza indeterminata o tagliati a misura.

Vedi anche decisioni "Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori", voce 5910.0000.

615.17.1987.3

5911.1000

Filtro a sacco

composto di un tessuto di filamenti sintetici a tessitura stretta non deformabile all'uso di forma regolare, del tipo tela da buratti, sotto forma di un sacchetto, di diverse lunghezze e diametri, con anello di fissazione in materia plastica cucito sull'apertura con o senza supporto in questo caso di materia plastica, arrotondato e chiuso per il tramite di una cucitura confezionata; da inserire in un corpo da filtraggio. 3156.1.2010.3



5911.2000

Materassino di stoffa non tessuta

(20 m x 2 m x 2,5 cm) composto di fibre di poliestere al quale è stato apposto su una parte (tramite laminazione) un canovaccio di nylon. Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato come filtro (dopo taglio), e ad essere per esempio installato nei tetti delle cabine di verniciatura a circolazione verticale e utilizzato dai costruttori di automobili per eliminare eventuali particelle di polvere e di sporcizia dall'aria soffiata.

Questo prodotto di stoffa non tessuta, strutturato progressivamente, di forte densità e di alta efficacia, è fabbricato con fibre legate l'una con l'altra tramite resina (procedimento termico), dopo che ogni fibra è stata rivestita con un adesivo speciale per:

- impedire, nonostante le vibrazioni, qualsiasi passaggio, di particelle superiori a 15 micron che potrebbero danneggiare la vernice;
- assicurare il 100 % di rivestimento su tutte le fibre,
- garantire proprietà di autoestinguibilità totale.

La parte denominata "aria pulita", particolarmente densa e liscia, è rinforzata con un canovaccio di stoffa a maglie grosse e reca un numero stampato concernente la classificazione e l'identificazione. 304.61.1998.3

5911.4000

Cordone

di ovatta costituito da un miscuglio di cascami di fibre tessili di diversi colori e resti di filati, a forma di salsiccia, con guaina di filati tessili a intrecciatura lenta, di diametro di ca. 5 cm, in pezza, per usi tecnici (materiale di riempimento o come guarnizione). 556.32.1991.3

5911.9000

Filtro

a forma di cono, di carta, con elemento filtrante in tessuto di cotone applicato sull'estremità a punta. 556.20.1989.3

5911.9000

Filtro a sacco

costituito da un prodotto di stoffa non tessuta stratificata di filamenti sintetici; sotto forma di un sacchetto, di diverse lunghezze e diametri, con anello di fissazione in materia plastica cucito sull'apertura, con o senza supporto in questo caso di materia plastica, arrotondato e chiuso per il tramite di una cucitura confezionata; da inserire in un corpo da filtraggio. 3156.1.2010.6



5911.9000

Materiale filtrante

formato dalla sovrapposizione di più veli di fibre tessili sintetiche riunite fra di loro con materia plastica, spalmato su un lato di sostanza agglutinante e adoperato per l'epurazione dell'aria: tagliato in forma diversa dalla quadrata o rettangolare oppure, di qualsiasi forma, se lavorato ulteriormente (posa di bordure, di nastri, d'occhielli, ecc.). 615.18.1987.3

5911.9000

Tela di microfibre

utilizzata per la pulizia con macchine per il lavaggio dei pavimenti, composta di un tessuto a spugna di filati sintetici, confezionata in forma più o meno ovale, con bordi orlati e cordone scorrevole regolabile collocato nell'orlo per fissare alla macchina, di color bianco; in imballaggi per la vendita al minuto. 3161.37.2007.3

5911.9000